

Comfora

Wandgerät
FTXP-L / RXP-L



Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung für optimales Wohlfühlklima

- › Diskrete, elegante Frontblende passt sich unauffällig in jedes Interieur ein
- › Ein Entfeuchtungsprogramm ermöglicht ein Absenken der Luftfeuchtigkeit ohne Veränderung der Raumtemperatur
- › Die Luftreinigung beseitigt 97% der Allergene, damit Sie nichts als klare, gereinigte Luft atmen

BLUEVOLUTION



Energieeffizienzklasse (bis zu)

A++

Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung



Leistungsdaten			FTXP + RXP	20L + 20L	25L + 25L	35L + 35L	50L + 50L	60L + 60L	71L + 71L	
Kühlleistung	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Heizleistung	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel		A++					A	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10	
		SEER		6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30	
	Heizen (Durchschnittsklima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	103	126	185	260	308	469	
		Energielabel		A++					A+	
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20	
	SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10		3,81		
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	662	729	845	1.571	1.639	2.278		

Technische Daten - Innengerät				FTXP	20L	25L	35L	50L	60L	71L
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm		286x770x225			295x990x263		
	Luftfilter	Typ		Abnehmbar/Waschbar/Schimmelabweisend						
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34	
	Heizen	Hoch/Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33	

Technische Daten - Außengerät				RXP	20L	25L	35L	50L	60L	71L
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm		550x765x285			735x825x300		734x870x320
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch	dBA	46	46	48	47	49	52	
	Heizen	Hoch	dBA	47	47	48	49	49	58	
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min.-Max. °CDB	-10~46						
	Heizen	Umgebung	Min.-Max. °CWB	-15~18						
Kältemittel	Typ / Füllmenge	kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675	R-32/1,15/0,78/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max. m	15			30			
	Niveaunterschied	IG - AG	Max. m	12			20			
Strom - 50Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSIA)		A	16			20			


(1) Wi-Fi-Regelung ist optional

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43/2236/32557 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:

Version Jänner 2018



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

DACE FTXP-L Single Sheet 2018-2019 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.