

FTXP-K3

Wandgerät



Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung

- › Diskrete, elegante Frontblende passt sich unauffällig in jedes Interieur ein
- › Ein Entfeuchtungsprogramm ermöglicht ein Absenken der Luftfeuchtigkeit ohne Veränderung der Raumtemperatur
- › Die Luftreinigung beseitigt 97% der Allergene, damit Sie nichts als klare, gereinigte Luft atmen

BLUEVOLUTION




FTXP-K3


Energieeffizienzklasse (bis zu)

A++


Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung




Übernehmen Sie die Kontrolle mithilfe Ihres Smartphones von überall und zu jeder Zeit.



Nie wieder kalte Füße oder Kopfschmerzen, einfach nur ein gutes Gefühl.



Schweigen ist Gold. Sie werden nicht einmal während des Betriebs etwas hören.



Verabschieden Sie sich von Bakterien, Viren und Gerüchen und freuen Sie sich über saubere Luft.

Leistungsdaten		FTXP + RXP	20K3 + 20K3	25K3 + 25K3	35K3 + 35K3	50K3 + 50K3	60K3 + 60K3	71K3 + 71K3	
Kühlleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Heizleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel	A++						A
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	Heizen (Durchschnittsklima)	SEER		6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	103	126	185	260	308	469
Heizen (Durchschnittsklima)	Energielabel	A++						A+	
	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20	
	SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10	4,10	3,81	
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	662	729	845	1571	1639	2278	
Technische Daten - Innengerät		FTXP	20K3	25K3	35K3	50K3	60K3	71K3	
Abmessungen	Gerät	H x B x T	286x770x225				295x990x263		
Luftfilter	Typ	Abnehmbar/Waschbar/Schimmelabweisend							
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig/Flüsterbetrieb	dB(A)	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Heizen	Hoch/Niedrig/Flüsterbetrieb	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Technische Daten - Außengerät		RXP	20K3	25K3	35K3	50K3	60K3	71K3	
Abmessungen	Gerät	H x B x T	550x765x285			735x825x300			734x870x320
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch	dB(A)	46	48	47	49	52	
	Heizen	Hoch	dB(A)	47	48	49	58		
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min.-Max.	-10~46					
	Heizen	Umgebung	Min.-Max.	-15~18					
Kältemittel	Typ / Füllmenge	kg-TCO ₂ Eq/GWP	R-32/0,76/0,5/675			R-32/1,5/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/0,78/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	15				30	
	Niveaunterschied	IG - AG	Max.	12				20	
Strom -50Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) ⁽¹⁾	A	16			20			

* Hinweis: Daten in blau hinterlegten Feldern sind vorläufig

(1) MFA wird für Auswahl des Schutzschalters und des FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) verwendet. Weitere Informationen zu jeder Kombination finden Sie im Datenbuch. (2) Wi-Fi-Regelung ist optional

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43/2236/32557 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:

Version Mai 2017



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizite Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

DACE FTXP-K3 Single Sheet 2017-2018 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.